



Technická specifikace kotle 8 000 kg/h

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Výrobce kotle | : Bosch |
| Typ | : UL-S 10000x26 |
| Maximální výkon (zemní plyn) | : 8 000 kg/h |
| Maximální výkon (lehký topný olej) | : 8 000 kg/h |
| Výpočtový tlak kotle | : 26 barg |
| Maximální pracovní tlak kotle | : 24 barg |
| Připojení páry | : DN 150 PN 40 |
| Ochranné připojení | : DN 65/100 PN40/16 |
| Připojení napájecí vody | : DN 50 PN 40 |
| Výrobce čerpadel napájecí vody | : Sihi |
| Typ čerpadel napájecí vody | : Hega 4005/2 |
| El. motor nap. čerpadel | : 22 kWe |
| Průtok a dopravní výška čerpadel | : 16 m ³ /h a 200 m |
| Výrobce hladinových elektrod | : Gestra |
| Typ hladinových elektrod | : NRG 70/2-A ZM3LN |
| Výrobce hořáku | : Weishaupt / Monarch |
| Typ hořáku | : RGL60/2-A ZM-3LN |
| Výkon elektromotoru hořáku | : 24 kWe |
| Připojení potrubí zemního plynu | : DN 100 PN 16 |
| | |
| Přepravní hmotnost | : 37 200 kg |
| Provozní hmotnost | : 49 000 kg |
| Rozměry | : D = 9 040 mm |
| | : Š = 3 200 mm |
| | : V = 3 400 mm |