



Mobilní kotelna je malý, pohyblivý centrální zdroj topení, schopný k okamžitému použití. Kotelna je vybavena integrovaným bezpečnostním systémem pro samostatnou práci. Pružné prvky umožňují rychlé a snadné připojení k instalaci.

Standardizované prvky systému zajišťují snadnou obsluhu a všestrannost aplikací. Topné medium kotelny je extra lehký topný olej. Olej je čerpán z nádrže umístěné uvnitř kotelny.

Kotelna má vlastní vytápění, je možné v ni instalovat vzdálený systém monitoringu.

Technická specifikace - mobilní kotelna 350 kW

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tepelný výkon: | - 285 - 350 kW |
| Rozměry včetně výkyvné oje (délka x šířka x výška): | - 5200 x 2450 x 2700 mm |
| Hmotnost (bez oleje a vody): | - 2500 kg |
| Maximální teplota topné vody: | - 90/70 ° C |
| Nádrž: | - 60/45 ° C |
| Maximální tlak: | - 4 bar |
| Nádrž TUV max tlak: | - 10 bar |
| Cirkulační čerpadlo ÚT: | - 15 m ³ / h, h = 8-10 m |
| Množství ohřáté vody: | - 45 ° C: 8800 l / h |
| Expanzní nádoba: | - 280 l |
| Obsah vnitřního topného oleje: | - 1500 l |
| Spotřeba paliva: max. | - od 25 do 32 l / h topného oleje |
| Protimrazová ochrana: | - ano |
| Dálkové monitorování: | - možnost |
| Napájení: | - 230V / 13A |
| Komínový systém: | - 1 m dlouhý z nerezové oceli |
| Kombinace hot-swappable / c.o. / oběh: | - 2 " vnější závit / 2" / 1 " |