

Úpravna vody 2,5 m³/h



Úpravna vody je připevněna k ocelovému rámu s horním a spodním krytem z hliníkového plechu v protiskluzovém provedení. Pro snazší manipulaci je rám vybaven kolečky s aretací a jeřábovými oky pro usnadnění nakládky a vykládky. Rozměry jsou speciálně voleny tak, aby úpravny prošly standardními dveřmi, což umožňuje bezproblémový pohyb mezi jednotlivými místnostmi v interiéru, kde musí být úpravny umístěny během zimy, aby nedošlo k zamrznutí.

Jednotka je vybavena:

- třemi hrdly o rozměru 1 " – přívod neupravené vody, napájení změkčenou vodou a odpadní voda
- tři výstupy potrubí upravené vody 1 "s bajonetovým připojením
- zkušební ventil pro ovládání provozu instalace,
- elektrický napájecí bod se zásuvkou a prodlužovacím kabelem o délce 15m,
- skříňka pro uložení instrukcí a zkušební sady

Technické parametry

Výrobce:	Culligan
Typ:	Twin Dual 90060
Minimalní tlak napájecí vody:	3 barg
Tlaková ztráta:	0,5 barg
Nominální průtok	2 750 l/h
Objem pryskyřici/nádoba:	60 l
Objem solné nádoby:	200 l
Spotřeba soli:	6 kg/1 regenerace